

# PAROC® HVAC COMBI

TÄHTITUOTE PUTKIERISTYKSIIN



**PAROC®**

# PAROC® HVAC COMBI – TÄHTITUOTE PUTKIERISTYKSIIN

PAROC Hvac Combi AluCoat T on usealle putkikoolle sopiva kivivillakouru. Tuotteessa on ainutlaatuinen tähtimäinen sisähalkaisija, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää erikokoisiin putkiin ja esimerkiksi liitäntöjen päällä. Yhdistelmäeristekouru nopeuttaa putkistojen eristystyötä huomattavasti ja muodostaa tehokkaan suojan lämpöä, paloa, ääntä ja kondenssia vastaan.

## Tuotekuvaus

PAROC Hvac Combi AluCoat T on alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru, jonka päällysteessä on pituussuuntainen teippisulkija.

## Käyttökohteet

Lämpöputkien, lämmin- ja kylmävesiputkien ja jäähdytysputkien lämmön-, äänen-, palo- ja kondenssieristäminen.

## Palokäyttötymisluokka

A2<sub>L</sub>-s1, d0.

## Mitat

Putkikoot, mm	Paksuus, mm	Pituus, mm
12-18, 22-28, 32-38, 42-48	20-60	1200
Lavakoko: 1200 x 1200 mm		

## Lämmönjohtavuus

Lämpötila °C	λ, W/m °C
10	0,034
50	0,037
100	0,044

## PAROC Hvac Combi AluCoat T edut:

- Eristää lämpöä, paloa, ääntä ja kondenssia
- Palokäyttötymisluokka A2<sub>L</sub>-s1, d0
- Tehokkuutta varastointiin ja logistiikkaan
- Entistä nopeampi, helpompi ja siistimpi asennustyö



## Pakkaussisältö

Nimellinen eristepaksuus, mm	Putkikoko, mm	Nimellinen halkaisija		m/pkt	pkt/lava	m/lava	Pakkaus*
		Sisä, mm	Ulko, mm				
20	12-18	18	62	33,6	12	403,2	Kartonki
	22-28	28	72	24,0	12	288,0	Kartonki
	32-38	38	82	18,0	12	216,0	Kartonki
	42-48	48	92	14,4	12	172,8	Kartonki
30	12-18	18	72	24,0	12	288,0	Kartonki
	22-28	28	82	18,0	12	216,0	Kartonki
	32-38	38	92	14,4	12	172,8	Kartonki
	42-48	48	102	10,8	12	129,6	Kartonki
40	12-18	18	92	14,4	12	172,8	Kartonki
	22-28	28	102	10,8	12	129,6	Kartonki
	32-38	38	115	8,4	12	100,8	Kartonki
	42-48	48	128	7,2	12	86,4	Kartonki
50	12-18	18	115	8,4	12	100,8	Kartonki
	22-28	28	128	7,2	12	86,4	Kartonki
	32-38	38	141	6,0	12	72,0	Muovi
	42-48	48	154	6,0	12	72,0	Muovi
60	12-18	18	141	6,0	12	72,0	Muovi
	22-28	28	141	6,0	12	72,0	Muovi
	32-38	38	154	6,0	12	72,0	Muovi
	42-48	48	167	3,6	16	57,6	Muovi

\* Telakkatoimituksissa tuotteet pakattuna antiflame-muoviin, ja pakkaussisältö eri kuin taulukossa.



Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakoilmoitusta.

Tammikuu 2019  
 Korvaa Syyskuu 2017  
 1123TIFI0119  
 © Paroc 2019

