



PAROC[®] HVAC COMBI

Tähtituote putkieristykseen

PAROC® HVAC COMBI – TÄHTITUOTE PUTKIERISTYKSIIN

PAROC Hvac Combi AluCoat T on usealle putkikoolle sopiva kivivillakouru. Tuotteessa on ainutlaatuinen tähtimäinen sisähalkaisija, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää erikokoisiin putkiin ja esimerkiksi liitäntöjen päällä. Yhdistelmäeristekouru nopeuttaa putkistojen eristystyötä huomattavasti ja muodostaa tehokkaan suojan lämpöä, paloa, ääniä ja kondenssia vastaan.

TUOTEKUVAUS

PAROC Hvac Combi AluCoat T on alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru, jonka päällysteessä on pituussuuntainen teippisulkija.

KÄYTTÖKOhteET

Lämpöputkien, kylmävesiputkien ja jäähdytysputkien lämmön-, äänen-, palo- ja kondenssieristäminen.

PALOKÄYTTÄYTYMISLUOKKA

A2_s-s1, d0.



| MITAT | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| Putkikoot, mm | Paksuus, mm | Pituus, mm |
| 12-18, 22-28, 32-38, 42-48 | 20-60 | 1200 |
| Lavakoko: 1200 x 1200 mm | | |

| LÄMMÖNJOHTAVUUS | |
|-----------------|-----------|
| Lämpötila °C | λ, W/m °C |
| 10 | 0,034 |
| 50 | 0,037 |
| 100 | 0,044 |
| 150 | 0,053 |

PAROC® HVAC COMBI ALUCOAT T EDUT:

- Eristää lämpöä, paloa, ääntä ja kondenssia
- Palokäyttötymisluokka A2_s-s1, d0
- Tehokkuutta varastointiin ja logistiikkaan
- Entistä nopeampi, helpompi ja siistimpi asennustyö

| PAKKAUSSISÄLTÖ | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| Nimellinen eriste-paksuus, mm | Putkikoko, mm | Nimellinen halkaisija | | m/pkt | pkt/lava | m/lava | Pakkaus* |
| | | Sisä, mm | Ulko, mm | | | | |
| 20 | 12-18 | 18 | 62 | 33,6 | 12 | 403,2 | Kartonki |
| | 22-28 | 28 | 72 | 24,0 | 12 | 288,0 | Kartonki |
| | 32-38 | 38 | 82 | 18,0 | 12 | 216,0 | Kartonki |
| | 42-48 | 48 | 92 | 14,4 | 12 | 172,8 | Kartonki |
| 30 | 12-18 | 18 | 72 | 24,0 | 12 | 288,0 | Kartonki |
| | 22-28 | 28 | 82 | 18,0 | 12 | 216,0 | Kartonki |
| | 32-38 | 38 | 92 | 14,4 | 12 | 172,8 | Kartonki |
| | 42-48 | 48 | 102 | 10,8 | 12 | 129,6 | Kartonki |
| 40 | 12-18 | 18 | 92 | 14,4 | 12 | 172,8 | Kartonki |
| | 22-28 | 28 | 102 | 10,8 | 12 | 129,6 | Kartonki |
| | 32-38 | 38 | 115 | 8,4 | 12 | 100,8 | Kartonki |
| | 42-48 | 48 | 128 | 7,2 | 12 | 86,4 | Kartonki |
| 50 | 12-18 | 18 | 115 | 8,4 | 12 | 100,8 | Kartonki |
| | 22-28 | 28 | 128 | 7,2 | 12 | 86,4 | Kartonki |
| | 32-38 | 38 | 141 | 6,0 | 12 | 72,0 | Muovi |
| | 42-48 | 48 | 154 | 6,0 | 12 | 72,0 | Muovi |
| 60 | 12-18 | 18 | 141 | 6,0 | 12 | 72,0 | Muovi |
| | 22-28 | 28 | 141 | 6,0 | 12 | 72,0 | Muovi |
| | 32-38 | 38 | 154 | 6,0 | 12 | 72,0 | Muovi |
| | 42-48 | 48 | 167 | 3,6 | 16 | 57,6 | Muovi |

* Telakkatoimituksissa tuotteet pakattuna antiflame-muoviin, ja pakkaussisältö eri kuin taulukossa.



Tiedot tässä esitteessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Kuvaus on voimassa tämän esitteen laatimishetkestä siihen saakka, kunnes se korvataan uudella sähköisellä tai painetulla kuvauksella. Kuvauksen viimeisin versio on aina nähtävillä Parocin verkkosivuilla. Esitemateriaalimme esittää tuoterakaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme.

PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Syyskuu 2017
© Paroc Group 2017
1104TIFI0917



PAROC OY AB
Tekniset eristeet
Energiakuja 3
PL 240, 00180 Helsinki
Puhelin 046 876 8000
tekniset.eristeet@paroc.com
www.paroc.fi
A MEMBER OF PAROC GROUP