

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 70024-CPR-2013-07-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **PAROC XFB 001**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **Katso tuotteen etiketti**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Suunniteltu käytettäväksi tiiliverhouksen sitomiseen kiviaineiseen runkorakenteeseen.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00181 Helsinki
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: **Järjestelmä 3**
7. Yhdenmukaistettu standardi: **EN-845-1:2013**
Ilmoitettu laitos No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus on suorittanut tuotteen alkutyyppitestauksen standardin mukaisesti.
9. Ilmoitetut suoritus taset
Mitat: **Pituus 360 mm**

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Vetolujuus	Min. 6,2 kN (Betoni 25 Mpa)	EN 845-1
Puristuslujuus	Laskettu EC 3 ja EC 6 mukaan	
Veden siirtymisen estäminen	Kyllä	EN 845-1
Materiaali	Austeniittista ruostumatonta terästä, ref. 1 ja 3	EN 845-1, Liite A, Taulukko A1
Korroosioluokitus	Luokka MX 4	Eurokoodi 6
Minimiankkurointisyvyys	40 mm	EN 845-1

10. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat ilmoitettujen suoritus tasojen mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus perustuu tuotteen valmistajan laatimaan suoritus taso ilmoitukseen.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager



Helsinki 1.7.2013

Paroc Group / Suoritus taso ilmoitus, Nro. 70024-CPR-2013/07/01