

PAROC-tuotteiden varastointiohje

Yleistä

Jos Parocin kivivillaeristeitä säilytetään ulkona, tulee ne suojata sateelta, lumelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pinoa irtopakkaukset tasaiselle, irti maasta olevalle alustalle, esimerkiksi puulavalle. Peitä pinot tarvittaessa vedenkestävällä pressulla tai muovilla. Jos eristysmateriaali pääsee kastumaan kaikista varotoimenpiteistä huolimatta, se voidaan kuivattaa ja käyttää normaalisti. Kivivilla kuivaa normaalilämpötilassa 1-2 vuorokaudessa.

Paketteja tulee käsitellä huolellisesti, jotteivät ne vaurioidu. Erityisesti paketteja avatessa tulee olla varovainen, ettei vaurioita tuotteen reunoja tai kulmia. Avatut paketit tulee aina suojata kastumiselta.

Pakettien ja taakkojen pinoaminen

Taakat, joissa on levytuotteita, voidaan pinota päällekkäin. Pinnoitettuja PAROC WAS 50, PAROC Cortex ja PAROC Cortex One tuotteita ei voida pinota päällekkäin, sillä näiden tuotteiden taakkojen pinoaminen voi johtaa alemman taakan pintamateriaalien vaurioitumiseen. Myös muut taakat, joissa on pinnoitettuja tuotteita, tulisi pinota erittäin varovaisesti. Suosittelemme suojalevyjen käyttöä taakkojen välissä.

Taakkojen varastointi

Taakat tulisi aina varastoida suojaan säältä joko sisätiloihin tai ulkotiloissa hyvin peitettynä. Taakkojen varastointi hiekalla voi johtaa kosteuden kerääntymiseen taakan alta suojaavien muovien sisälle.

Yksittäisten pakettien tai levyjen varastointi

Yksittäiset pakkaukset tai levyt tulisi aina varastoida sisätiloissa tai kuivassa tilassa, jossa kosteus ei pääse kerääntymään tuotteen pinnalle.

Pahvilaatikoiden varastointi

Pahvilaatikoihin pakatut PAROC-tuotteet tulee aina varastoida sisätiloissa.

