

PAROC Eristekiinnikkeet

Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004)

Eristeruuvi Dabo SW8RT, CLT (XFS 005)

PAROC Aluslevy, metalli (XFW 003)

PAROC Naulausvälike Cortex (XFP 002)



Polypropeenista valmistettu **Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004)**, 180 mm toimii välkkeenä ja kiinnikkeenä (sis. puuruuvin, Torx T25) 180 mm eristepaksuudelle. Pakkauksessa mukana lisäksi 350 mm jatkovarsi (Torx T25; XFT 005) puuruuvin asennukseen. Kiinnike ei sovellu suojaverhousta vaativissa kohteissa suojaverhoustuotteena käytettävän PAROC eristeen kiinnikkeeksi.

Eristeruuvi Dabo SW8RT, CLT (XFS 005) soveltuu 180–220 mm paksujen eristeiden (alku-/työmaa) kiinnittämiseen CLT-levyyn/puuhun PAROC Aluslevyn, metalli (XFW 003) kanssa. Ruuvi soveltuu suojaverhousta vaativissa kohteissa PAROC Cortex One -tuulensuojaeristeen kiinnikkeeksi, jolloin sitä tulee käyttää PAROC Aluslevyn, metalli (XFW 003) kanssa. Ruuvi ja aluslevy myydään erikseen.

Muovista tehdyn **PAROC Naulausvälkkeen Cortex (XFP 002)** avulla estetään tuulensuojaeristeen litistymisen naulauslautoja kiinnitettäessä tuulettuvissa julkisivuissa. Oikeanpituisen naulausvälike valitaan tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan. Naulausvälike on varustettu piikeillä, jotka lävistävät hyvin PAROC-tuulensuojaeristeen pinnoitteen. Välike työnnetään tuulensuojaeristeen läpi runkotolppaa vasten ja kiinnitetään ruuvilla tai naulalla k600 jaolla (menekki n. 4 kpl/m²).

PAROC Aluslevy, metalli (XFW 003) (Ø 50 mm/reikä Ø 6,5 mm) käytetään eristeiden kiinnittämiseen yhdessä naulojen/ruuvien kanssa. Aluslevy on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Aluslevy soveltuu käytettäväksi mm. Eristeruuvien Dabo SW8RT, CLT (XFS 005) kanssa. Aluslevyjien / kiinnikkeiden menekki on yleensä n. 4 kpl/m².

HYVÄKSYNNÄT: Eristekiinnike ja -ruuvi: ETA-08/0262

KÄYTTÖKOHDDE: Rakennukset; ulkoseinät

PAKKAUS / VARASTOINTI: Kartonkilaatikko

MITAT

Tuote	Halkaisija	Pituus	Pakkaus	EAN 64380
Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004) Pakkaus sis. kiinnikkeen ja puuruuvin lisäksi 350 mm jatkovarren puuruuvin asennukseen (Torx T25; XFT 005)	40 mm/15 mm	180 mm	100 kpl / laatikko	85630883
Eristeruuvi Dabo SW8RT, CLT (XFS 005)	4,8 mm	260 mm	100 kpl / laatikko	85809890



Eristekiinnike/välike
SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004)



Eristeruuvi Dabo SW8RT, CLT (XFS 005)

Tuote	Halkaisija	Pituus	Pakkaus	EAN 64380
PAROC Aluslevy, metalli (XFW 003)	50 mm / 6,5 mm		500 kpl / laatikko	85181248



PAROC Aluslevy, metalli (XFW 003)

Tuote	Halkaisija	Pituus	Pakkaus	EAN 64380
PAROC Naulausvälike Cortex (XFP 002)		30 mm villalle	200 kpl / laatikko	85809821
		40 mm villalle		85809838
		50 mm villalle		85809869
		55 mm villalle		85809852
		70 mm villalle		85809845



PAROC Naulausvälike Cortex (XFP 002)

ASENNUS / PAROC Naulausvälikkeet

Asennus aloitetaan painamalla tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan valittava naulausvälike eristeen läpi runkotolppaa vasten. Naulausvälike kiinnitetään ruuvilla tai naulalla k600 jaolla (menekki n. 4 kpl/m²). Naulausvälikkeiden päälle asennetaan/kiinnitetään ulkoverhouksen tuuletusrima kantavaan rakenteeseen naulaamalla tai ruuvaamalla.

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Muut parametrit löytyvät hyväksynnöistä.		ETA-08/0262