

## TUOTETIEDOT



### PAROC BlackCoat Tape

PAROC Tape BlackCoat on mustalla verkkovahvistetulla alumiinilla päällystetty akryyliteippi, jossa on silikonisoitu suojapaperi.

PAROC BlackCoat - tuotteiden teippaukseen. PAROC Tape BlackCoat antaa erinomaisen viimeistelyn, turvallisen asennuksen ja käytön.

MITAT	
Leveys	75 and 110 mm
Pituus	50 m
Määrä	Rullat / kartonki: 75mm / 16 kpl, 110mm / 12 kpl

## Ominaisuudet

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
<b>MUUT OMINAISUUDET</b>		
Päällyste :	Alumiinifolio 0,07 mm	
Liima :	Akryyli	
Suojapaperi :	Silikonoitu paperi	
Väri:	Alumiini musta	
Lämpötila-alue :	-5 ° C - +90 ° C	
Varastointiolosuhteet:	+5 ° C - +25 ° C	
Asennuslämpötila	+8 ° C - +40 ° C	

## Ulkonäkö

VÄRIT
Alumiini, musta

## Käsittely

ASENNUS	
Asennuksen aikana teipattavan eristemateriaalin tulee olla vähintään +10 Celsius-asteen lämpötilassa. Anna lämmöneristemateriaalin lämpötilan sopeutua ympäristön asennuslämpötilaan. Varmista, että teipillä liitettävät pinnat ovat puhtaita, kuivia ja ilman pölyä ja rasvaa. Pinnan on oltava puhdas öljystä, rasvasta, pölystä ja liuottimista ennen teipin kiinnittämistä. Älä käytä kiinnittämistä estäviä puhdistusaineita. Joistakin muoveista ja maaleista voi vapautua kiinnittymistä estäviä aineita, jolloin liimaus epäonnistuu. Karkeat ja epätasaiset pinnat saattavat heikentää liimausta.	
Käsittely ja varastointi	Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa ja asetettava tasaisesti telan raon reunaan. Tuote varastoidaan kuivissa ja puhtaissa tiloissa normaalissa lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.

Suosittellemme tuotteen käyttäjää testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun käyttötarkoitukseen. Kaikki tämän teknisen tuotekortin tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja käytännön kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan sopiva teippi tiettyyn käyttötarkoitukseen. Emme vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden tietojen käytöstä. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

PAROC OYAB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Estemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.