

TUOTETIEDOT

PAROC XMA 001



Ilmansulkupaperi

Ilmansulkupaperi on kudoksilla vahvistettu voimapaperi.

PAROC XMA 001 Ilmansulkupaperi on tarkoitettu ilmanpitävyyden varmistamiseen kosteusvaurioiden välttämiseksi kohteissa, joissa ei käytetä höyrynsulkumuovia. Ilmansulku sijoitetaan rakenteen lämpimälle puolelle.

Vesihöyryn läpäisykerroin on $3 \times 10^{-11} \text{ kg/m}^2 \text{ s Pa}$.

MITAT	
Leveys	1,30 m
Pituus	n. 46 m
Määrä	1 rulla = n. 60 m ²

PAROC OYAB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytyt. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.