

TUOTETIEDOT**PAROC XMW 065****Tuulensuojakangas**

PAROC XMW 065 on erinomaisesti tuulelta suojaava kangas.

PAROC XMW 065 -kangasta käytetään tuulensuojakerroksena tuulettuvissa ulkoseinissä.

MITAT	
Paino	n. 65 g/m ²
Leveys	2950 mm
Pituus	50 m
Määrä	1 rulla = 147,50 m ²

Ominaisuudet

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET		
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	E	EN 13501-1
MUUT OMINAISUUDET		
Ilmatiheys	0,0027 m ³ /m ² h Pa	EN 12114
Vesihöyrynläpäisy	S _d <0,5 m	EN 1931
Repäisyjuuus	N. 80 N	EN 12310-1
Vedenpitävyys	Luokka W1	EN 1928

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.