

## TUOTETIEDOT



### PAROC XSI 006

#### Lasivillakaista

PAROC XSI 006 -polyesterikankaalla päällystettyä lasivillakaista.

Ikkunan- ja ovenpielien tiivistämiseen ja eristämiseen.

MITAT	
Paksuus	22 mm
Leveys	140, 170 tai 200 mm
Pituus	15000 mm

## Ominaisuudet

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
<b>PALO-OMINAISUUDET</b>		
Palamattomuus	Lasivilla: palamaton Polyeteenipäällyste: palava	EN ISO 1182 EN ISO 1182
Paloluokitus	Lasivilla: A1 Polyeteenipäällyste: F	EN 13501-1 EN 13501-1

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Estemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.