

TUOTETIEDOT



PAROC XRB 001

Palosuojakäsitelty naulauslauta

PAROC XRB 001 on PAROC ZEROfix -julkisivujärjestelmään kuuluva eristekerroksen päälle asennettava Palosuojakäsitelty naulauslauta (paloluokka B -s1, d0), johon kiinnitetään julkisivuverhous.

Naulauslaudan palosuojakäsittely on tehty vedenpitävällä kyllästysmateriaalilla, mikä tekee siitä kestävämmän myös kosteutta vastaan.

MITAT	
Paksuus	36 mm
Leveys	98 mm
Pituus	3600 mm

Ominaisuudet

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET		
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	B - s1 , d0	EN 13501-1

Käsittely

ASENNUS
PAROC ZEROfix-julkisivujärjestelmässä PAROC XRB 001 naulauslaudat asennetaan 600 mm jaolla. Naulauslautaa kiinnitetään CLT-elementtiin järjestelmään kuuluvilla pitkillä PAROC XFS 002 Julkisivuruuveilla.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.