

## TUOTETIEDOT



### PAROC XFP 002

#### Naulausvälike

PAROC XFP 002 - muovisen naulausvälikkeen avulla estetään tuulensuojaeristeen liitistyminen aluslautoja kiinnitettäessä. Naulausvälike on varustettu piikeillä, jotka lävistävät hyvin PAROC-tuulensuojaeristeen pinnoitteen.

MITAT	
Pituus	Naulausvälikkeitä löytyy 30, 40, 50, 55 ja 70 mm paksuille villoille
Määrä	1 laatikko /200 kpl

## Käsittely

### ASENNUS

Asennus aloitetaan painamalla tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan valittava naulausvälike eristeen läpi runkotolppaa vasten. Naulausvälike kiinnitetään ruuvilla tai naulalla. Menekki n. 4 kpl/m<sup>2</sup>. Naulausvälikkeiden päälle asennetaan/kiinnitetään ulkoverhouksen tuuletusrima. Tuulensuojaeristeen tuulitiiveys varmistetaan tiivistämällä levyjen väliset saumat PAROC XST 022 Saumausteipillä heti levyjen asennuksen jälkeen.

PAROC OYAB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.