

TUOTETIEDOT

PAROC XMW 068



Tyvek FireCurb Tuulensuojapinnoite

PAROC XMW 068 on erittäin kestävä, tuuli- ja ilmatiivis ja hyvin vesihöyryä läpäisevä tuulensuojapinnoite.

Pinnoitteella suojataan huokoista lämmöneristekerrosta sateelta ja tuulen aiheuttamilta konvektiovirtauksilta. Kokonaisille seinärakenteille suosittelemme PAROC Cortex -tuulensuojaeristeitä, joissa tuulensuojapinnoite on valmiiksi kiinnitettynä lämmöneristeeseen.

MITAT	
Paksuus	600 mm
Pituus	20 m
Määrä	1 rulla on 12 m ²

Käsittely

ASENNUS

PAROC XMW 068 -pinnoite asennetaan jäykän kivivillalevyn päälle PAROC XFF 002 -pinnoitekiinnikkeillä painamalla kiinnikkeet pinnoitteen läpi villan sisään.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytyt. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.