

TUOTETIEDOT



PAROC BlackCoat Tape

PAROC BlackCoat Tape on mustalla verkkovahvistetulla alumiinilla päällystetty akryyliteippi, jossa on silikonisoitu suoja- ja paperi.

PAROC BlackCoat - tuotteiden teippaukseen. PAROC BlackCoat Tape mahdollistaa erinomaisen viimeistelyn, turvallisen asennuksen ja käytön.

Käyttölämpötila-alue: -5°C - +200°C

MITAT	
Leveys	50, 75 ja 110 mm
Pituus	50 m
Määrä	Rullia / pahvilaatikko: 50mm / 24 kpl, 75mm / 12 kpl, 110mm / 8 kpl

Ominaisuudet

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
MUUT OMINAISUUDET		
Päälyste: Suojapaperi: Liima: Käyttölämpötila-alue: Asennuslämpötila: Varastointiolosuhteet:	Alumiinifolio 0,07 mm Silikonoitu paperi Akryyli -5°C - +200°C +8°C - +40°C +5°C - +25°C	

Ulkonäkö

Pinnoitemateriaali	Lasikuituvahvisteinen alumiini 0,07mm
VÄRIT	
Alumiini, musta	

Käsittely

ASENNUS	
Työselitykset	Asennuksen aikana teipattavan eristemateriaalin tulee olla vähintään +8°C:een lämpötilassa. Anna lämmöneristemateriaalin lämpötilan sopeutua ympäristön asennuslämpötilaan. Varmista, että teipillä liitettävät pinnat ovat puhtaita, kuivia ja ilman pölyä ja rasvaa. Pinnan on oltava puhdas öljystä, rasvasta, pölystä ja liuottimista ennen teipin kiinnittämistä. Älä käytä kiinnittymistä estäviä puhdistusaineita. Joistakin muoveista ja maaleista voi vapautua kiinnittymistä estäviä aineita, jolloin liimaus epäonnistuu. Karkeat ja epätasaiset pinnat saattavat heikentää liimausta.
Käsittely ja varastointi	Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa ja asetettava tasaisesti telan raon reunaan. Tuote varastoidaan kuivissa ja puhtaissa tiloissa normaalissa lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.

Suosittellemme tuotteen käyttäjää testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun käyttötarkoitukseen. Kaikki tämän teknisen tuotekortin tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja käytännön kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan sopiva teippi tiettyyn käyttötarkoitukseen. Emme vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden tietojen käytöstä. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.