

PAROC XFW 003

Aluslevy



Tuotekuvas

Aluslevy on valmistettu galvanoidusta teräslevystä

Käyttökohteet

Metallista PAROC XFW 003 - aluslevyä käytetään eristeiden kiinnittämiseen. Soveltuu myös käytettäväksi PAROC XFS 005 CLT-ruuvien kanssa.

Halkaisija

Ø 50 mm / reikä Ø 6,5 mm

Määrä

1 laatikko /500 kpl. Menekki:
suunnittelijan ohjeen mukaan.

Palo-ominaisuudet

Muut palo-ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Palamaton / Perustuote palamaton	EN ISO 1182

Asennus

3 kpl / PAROC Renova -levy

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.