

Prelude T-24 Sixty²



Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Listajärjestelmä, jossa tuplakorkeat listat kantavuuden lisäämiseksi. T-kannatinlistan alalaipan leveys 24 mm. Tarkoitettu tiloihin, joissa voidaan käyttää normaalia vähemmän kiinnikeitä tai kiinnikkeiden väli on pitkä. Sopii käytettäväksi sekä Prelude T-24 XL²-että TLX-välistöjen kanssa.

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Prelude 24 Sixty: 24 x 3600 mm (Valkoinen)	62 mm
.	
Väli lista Prelude 24 Sixty: 24 x 2400 mm (Valkoinen) 24 x 1800 mm (Valkoinen)	62 mm 62 mm
.	
Seinäkiinnike: 57 (pituus)	36 mm

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

Päällysteet

Paroc Group © 2019

Pinnoitemateriaali

Maalattu polyesterimaalilla

Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B, Muut värit: ota yhteyttä Parociin.

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.