

Prelude T-24 XL²



Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Korkealaatuinen, palokatkoilla varustettu Armstrongin listajärjestelmä 24 mm leveällä T-kannatinlistalla. Valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka on maalattu näkyviltä osiltaan. XL²-järjestelmä tekee asentamisesta helppoa, nopeaa ja turvallista.

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Prelude 24 Peakform:	.
24 x 3000 mm (Valkoinen)	43 mm
24 x 3600 mm (Valkoinen, Hopeanharmaa, Musta)	43 mm
.	
Väililista Prelude 24 XL ² :	
24 x 1800 mm (Valkoinen)	38 mm
24 x 1200 mm (Valkoinen, Hopeanharmaa, Musta)	38 mm
24 x 600 mm (Valkoinen, Hopeanharmaa, Musta)	30 mm
.	
Kulmalista:	
22 x 3000 mm (Valkoinen)	22 mm
19 x 3000 mm (Hopeanharmaa, Musta)	24 mm
.	
Kaksoiskulmalista:	
(15+15) x 3050 mm (Valkoinen)	(8+25) mm

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

Kannatinjärjestelmän osat ovat palamattomia. Listat on varustettu palossa lämpölaajenemisesta aiheutuvan puristusvoiman sallivilla palokatkoilla.

Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

Päällysteet

Pinnoitemateriaali Maalattu polyesterimaalilla

Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B, Hopeanharmaa RAL 9006, Musta, Muut värit: ota yhteyttä Parociin.

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.