

## Prelude T-24 CR

### Korroosioluokka C4



#### Tuotekuvaus

Korkealaatuinen, palokatkoilla varustettu Armstrongin listajärjestelmä 24 mm leveällä T-kannatinlistalla. Valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka näkyviltä osiltaan on maalattu. XL2-järjestelmä tekee asentamisesta helppoa, nopeaa ja turvallista. Korroosionkestävyys on testattu 700 tunnin suolaspraytestillä standardin EN ISO 9227 mukaan. Kestävyysluokka C alakattostandardin EN13964:2014 mukaan.

#### Käyttökohteet

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin

#### Käyttöolosuhteet

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Voidaan käyttää jatkuvasti 100 %:n suhteellisessa kosteudessa + 30 °C lämpötilassa.

### Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Peakform, vahvistettu ruostesuojaus: 24 x 3600 mm (Valkoinen)	43 mm
.	
Välilista TLX, vahvistettu ruostesuojaus: 24 x 1200 mm	38 mm
24 x 600 mm	30 mm
.	
Kulmalista, vahvistettu ruostesuojaus: 19 x 3050 mm	24 mm

### Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

### Palo-ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

Kannatinjärjestelmän osat ovat palamattomia. Listat on varustettu palossa lämpölaajenemisesta aiheutuvan puristusvoiman sallivilla palokatkoilla.

## Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskestävyys	Korroosiluokka C	EN 13964:2014

## Päällysteet

Pinnoitemateriaali Maalattu polyesterimaalilla,  
vahvistettu ruostesuojaus.

## Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B

## Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.