

## Prelude T-35 XL<sup>2</sup>



### Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Korkealaatuinen, palokatkoilla varustettu Armstrongin listajärjestelmä 35 mm leveällä T-kannatinlistalla. Käytettäväksi lähinnä suurten teollisuusakustiikkalevyjen tai Paracem-levyjen kanssa. Valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka näkyviltä osiltaan on maalattu. XL<sup>2</sup>-järjestelmä tekee asentamisesta helppoa, nopeaa ja turvallista.

### Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Prelude 35 Peakform: 35 X 3600 mm (Galvanoitu, Valkoinen)	38 mm
.	
Väililista Prelude 35 XL: 35 x 1200 mm (Galvanoitu, Valkoinen)	38 mm
35 x 600 mm (Galvanoitu, Valkoinen)	38 mm
.	
Kulmalista: 22 x 3000 mm (Valkoinen)	22 mm
.	
Kaksoiskulmalista: (15+15) x 3050 mm (Valkoinen)	(8 + 25) mm

### Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

### Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

### Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

## **Päällysteet**

Pinnoitemateriaali

Maalattu polyesterimaalilla

## **Värit**

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B, Galvanoitu (UP), Muut värit: ota yhteyttä Parociin.

## **Puhdistus ja huolto**

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.