

Interlude 15 XL²



Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Design-listajärjestelmä kohteisiin, joihin halutaan tyylikästä ulkonäköä. Tarkoitettu käytettäväksi E15-reunaisten levyjen kanssa.

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Interlude 15: 15 x 3600 mm (Valkoinen)	44 mm
.	
Väli lista Interlude 15:	
15 x 1200 mm (Valkoinen)	44 mm
15 x 600 mm (Valkoinen)	44 mm
15 x 300 mm (Valkoinen)	44 mm
.	
Kulmalista:	
22 x 3000 mm (Valkoinen)	22 mm
.	
Kaksoiskulmalista:	
(15+15) x 3050 mm (Valkoinen)	(8 + 25) mm

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskkestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

Päällysteet

Pinnoitemateriaali
Paroc Group © 2019

Maalattu polyesterimaalilla

Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.