

Prelude T-15 XL²



Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Korkealaatuinen, palokatkoilla varustettu Armstrongin listajärjestelmä 15 mm leveällä T-kannatinlistalla. Lista on huomaamattomampi kuin 24 mm leveä lista ja toisaalta sopii käytettäväksi myös E15-reunaisten levyjen kanssa. Valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka on maalattu näkyviltä osiltaan. XL²-järjestelmä tekee asentamisesta helppoa, nopeaa ja turvallista.

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Prelude 15 Peakform: 15 x 3600 mm (Valkoinen)	43 mm
.	
Väililista Prelude 15 XL ² : 15 x 1200 mm (Valkoinen) 15 x 600 mm (Valkoinen)	38 mm 38 mm
.	
Kulmalista: 22 x 3000 mm (Valkoinen)	22 mm
.	
Kaksoiskulmalista: (15+15) x 3050 mm (Valkoinen)	(8 + 25) mm

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

Kannatinjärjestelmän osat ovat palamattomia. Listat on varustettu palossa lämpölaajenemisesta aiheutuvan puristusvoiman sallivilla palokatkoilla.

Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

Päällysteet

Pinnoitemateriaali Maalattu polyesterimaalilla

Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B, Muut värit: ota yhteyttä Parociin.

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.