

PAROC XMW 065

Tuulensuojakangas



Tuotekuvaus

PAROC XMW 065 on erinomaisesti tuulelta suojaava kangas.

Käyttökohteet

PAROC XMW 065 -kangasta käytetään tuulensuojakerroksena tuulettuvissa ulkoseinissä.

Leveys

2950 mm

Pituus

50 m

Paino

n. 65 g/m²

Määrä

1 rulla = 147,50 m²

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	E	EN 13501-1

Muut ominaisuudet

Muut ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Ilmativeys	0,0027 m ³ /m ² h Pa	EN 12114
Vesihöyrynläpäisevyys	S _d	EN 1931
Repäisylujuus	N. 80 N	EN 12310-1
Vedenpitävyys	Luokka W1	EN 1928

PAROC OY AB, PL 240 (Energiaukuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.