

## Interlude 15 XL<sup>2</sup>



### Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Design-listajärjestelmä kohteisiin, joihin halutaan tyylikästä ulkonäköä. Tarkoitettu käytettäväksi E15-reunaisten levyjen kanssa.

### Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Interlude 15: 15 x 3600 mm (Valkoinen)	44 mm
.	
Väililista Interlude 15: 15 x 1200 mm (Valkoinen)	44 mm
15 x 600 mm (Valkoinen)	44 mm
15 x 300 mm (Valkoinen)	44 mm
.	
Kulmalista: 22 x 3000 mm (Valkoinen)	22 mm
.	
Kaksoiskulmalista: (15+15) x 3050 mm (Valkoinen)	(8 + 25) mm

### Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

### Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

### Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskkestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

### Päällysteet

Pinnoitemateriaali  
Paroc Group © 2019

Maalattu polyesterimaalilla

## Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B

## Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.