

PARAFON Palette



Sertifikaatin numero

0809-CPR-1013 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Tuotekuvaus

PARAFON Palett on maalattu
akustiikkalevy luoviin
alakattoratkaisuihin. Levyjä on
saatavana useimmissa NCS-
sävyissä. Valittavana on useita
reunavaihtoehtoja, joten levyt voidaan
asentaa joko kannatinlistoihin tai
suoraan sisäkattoon tai seinään.

Käyttökohteet

Toimistot, päiväkodit, koulut, kylpylät,
liiketilat

Käyttöolosuhteet

Voidaan käyttää jatkuvasti 95 %
suhteellisessa kosteudessa +30 °C
lämpötilassa, tilapäisesti myös 100 %
/ +40 °C.

Mitat

Mitat		
Paksuus	Leveys x Pituus	Paino
Reuna A:		
18 mm	600 x 600 mm	1,4 kg/m ²
18 mm	600 x 1200 mm	1,4 kg/m ²
.		
Reuna D2:		
18 mm	600 x 600 mm (Valmistusmitta=Moduulimitta)	3,5 kg/m ²
.		
Reuna E24:		
18 mm	600 x 600 mm	1,8 kg/m ²

Pakkaus

Pakkaustyyppe

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A2 - s1, d0	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Peruslevy palamaton	EN ISO 1182

Mekaaniset ominaisuudet

Veto-/Taivutuslujuus		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Taivutusvetolujuus	NPD	EN 13964:2014

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Pirstaloitumisominaisuudet	NPD	EN 13964:2014

Päästöt

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Päästöluokitus	M1	

Vaarallisten aineiden päästöt sisäilmaan		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Formaldehydipäästöt	E1	EN 13964:2014
Asbestipäästöt	Ei sisällä asbestia	EN 13964:2014

Kestävyys

Palo-ominaisuuksien pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta

Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Päällysteet

Pinnoitemateriaali

Vapaavalintainen värisävy

Reunat

Reunakäsittely

Reunakäsittely tilattavissa erikseen (reuna A), reunoissa D ja E peittomaalatut reunat.

Asennus

Asennetaan alaslaskettuna Armstrong Prelude-kannatinlistoilla tai alustaan hattulistoilla. Kannatinlistat voi tilata valinnaisessa värisävyyssä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asennuskorkeus


Paroc Group © 2019

Asennus suoraan taustaan

Paksuus	Reuno B	Reuno C
18 mm	20 mm	20 mm
40 mm	42 mm	

Minimi asennuskorkeus,
avattavat T-listakatot

Asennus näkyvillä listoilla tai piilolistoilla



Paksuus	Reuno A	Reuno D
15-18 mm	90 mm	60 mm
25 mm	110 mm	
40 mm	160 mm	

Paksuus	Reuno D2	Reuno E
15-18 mm		90 mm
25 mm	70 mm	
40 mm		170 mm

Käytettäessä kattoinäkkeitä pienin asennuskorkeus on 52 mm.

Minimi asennuskorkeus,
katto ei avattavissa

Puhdistus ja huolto

Harjataan tai imuroidaan pehmeällä harjalla. Pyyhitään kostealla liinalla tai sienellä.

Kierrätys ja hävittäminen

Voidaan käyttää lämmöneristeenä tai viedä kaatopaikalle. Ei rajoituksia.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.