

PAROC BlackCoat Tape



Tuotekuvaus

PAROC Tape BlackCoat on mustalla verkkovahvistetulla alumiinilla päällystetty akryyliteippi, jossa on silikonisoitu suojaopaperi.

Käyttökohteet

PAROC BlackCoat - tuotteiden teippaukseen. PAROC Tape BlackCoat antaa erinomaisen viimeistelyn, turvallisen asennuksen ja käytön.

Leveys

75 and 110 mm

Pituus

50 m

Määrä

Rullat / kartonki: 75mm / 16 kpl,
110mm / 12 kpl

Muut ominaisuudet

Muut ominaisuudet	
Ominaisuus	Arvo
Päällyste :	Alumiinifolio 0,07 mm
Liima :	Akryyli
Suojaopaperi :	Silikonoitu paperi
Väri:	Alumiini musta
Lämpötila-alue :	-5 ° C - +90 ° C
Varastointiolosuhteet:	+5 ° C - +25 ° C
Asennuslämpötila	+8 ° C - +40 ° C

Värit

Alumiini, musta

Asennus

Asennuksen aikana teipattavan eristemateriaalin tulee olla vähintään +10 Celsius-asteen lämpötilassa. Anna lämmöneristemateriaalin lämpötilan sopeutua ympäristön asennuslämpötilaan. Varmista, että teipillä liitettävät pinnat ovat puhtaita, kuivia ja ilman pölyä ja rasvaa. Pinnan on oltava puhdas öljystä, rasvasta, pölystä ja liuottimista ennen teipin kiinnittämistä. Älä käytä kiinnittymistä estäviä puhdistusaineita. Joistakin muoveista ja maaleista voi vapautua kiinnittymistä estäviä aineita, jolloin liimaus epäonnistuu. Karkeat ja epätasaiset pinnat saattavat heikentää liimausta.

Käsittely ja varastointi

Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa ja asetettava tasaisesti telan raon reunaan. Tuote varastoidaan kuivissa ja puhtaissa tiloissa normaalissa lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.

Lisätietoa

Suosittellemme tuotteen käyttäjää testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun käyttötarkoitukseen. Kaikki tämän teknisen tuotekortin tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja käytännön kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan sopiva teippi tiettyyn käyttötarkoitukseen. Emme vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden tietojen käytöstä. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.