

## PAROC FireSAFE PR30

### Palosuojaeriste



#### Tuotekuvas

Jäykkä, kevyt ja helposti asennettava ympäripontattu palokatkolevy ympäröity palokatkolevy yläpohjaonteloiden EI 30 - osastointeihin. Levyssä on lasikuituhuopapinnoite. Pakkaus sisältää villaruuvit, joita tarvitaan levyjen ponttiliitoksiin.

#### Käyttökohteet

Yläpohjaonteloiden osastointi EI 30 - luokkaan.

### Mitat

Mitat	
<b>Leveys x Pituus</b>	<b>Paksuus</b>
600 x 1800 mm	30 mm
Standardi EN 822	Standardi EN 823

### Pakkaus

Pakkaustyyppi

Irtolevyt lavalla

### Palo-ominaisuudet

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Paloluokitus	A1	EN 13820
Paloluokitus käyttökohteessa	Palo-osastointiluokka: EI 30	EN 1364-1
Palamattomuus	Palamaton	EN ISO 1182

### Lämpöominaisuudet

Lämmönjohtavuus (arvot ovat valmistajan ilmoittamia)		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Lämmönjohtavuus 10 °C, $\lambda_{10}$	0,035 W/mK	EN 12667

### Päällysteet

Pinnoitemateriaali

Luonnonväriäinen lasikuituhuopa

## Asennus

Levyt asennetaan tiiviisti ja kiinnitetään ruuveilla kattokannattajiin sekä villaruuveilla pontin läpi kiinni toisiinsa. Tarkemmat tiedot asennusohjeessa.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Esimateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.