

PAROC XFS 003

Palokiinnike



Tuotekuvaus

Kiinnike palosuojaeristeelle PAROC
FPS 17

Käyttökohteet

Käytetään betonirakenteiden
palosuojauksen asentamiseen.
Lisäksi eristeen asennuksessa tulee
käyttää PAROX XFW 009 -aluslevyä,
jolla varmistetaan palosuojan
kiinnipysyvyys.

Pituus

80 mm, 110 mm

Halkaisija

8 mm

Koko 8 x 80 mm soveltuu 20-30 mm levyille ja koko 8 x 110 mm: 40-60 mm levyille.

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Asennus

110 mm pituinen kiinnike soveltuu 40-60 mm paksun eristeen asennukseen ja 80 mm pituinen kiinnike 20-30 paksun eristeen asennukseen. Asennussyvyys vähintään 50 m. Menekki n. 12 kpl / m², vähintään 8 kpl / levy (600 x 1200 mm).

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.