

## PAROC XIR 001

### Lasivillamatto



Tuotekuvaus

Käyttökohteet

Lasivillamatto

Ikkunan- ja ovenpielien tiivistämiseen ja eristämiseen tai jos tarvitaan ohutta, pehmeää, mattomaista eristettä.

### Mitat

Mitat	
<b>Leveys x Pituus</b>	<b>Paksuus</b>
1200 x 18000 mm	15 mm
Standardi EN 822	Standardi EN 823

### Pakkaus

Pakkaustyyppi

Muovipakkaus

### Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13501-1

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Palamaton	EN ISO 1182

### Lämpöominaisuudet

Ilmaääneneristys		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Ilmavirranvastus AF <sub>R</sub>	NPD	

### Ääniominaisuudet

Askelääneneristys (lattioille)		
--------------------------------	--	--

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Dynaaminen jäykkyys SD	NPD	

## Mekaaniset ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kokoonpuristuvuus CP	NPD	

### Veto-/Taivutuslujuus

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan TR, $\sigma_{mt}$	NPD	

### Puristuslujuus

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Pistekuorma PL(5)	NPD	

## Kestävyys

### Puristuslujuuden pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kuormitusviruma $CC(i1/i2/y)\sigma_c, X_{ct}$	NPD	

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.