

PAROC XSI 006

Lasivillakaista



Tuotekuvaus

PAROC XSI 006 -polyesterikankaalla päällystettyä lasivillakaista.

Käyttökohteet

Ikkunan- ja ovenpielien tiivistämiseen ja eristämiseen.

Paksuus

22 mm

Leveys

140, 170 tai 200 mm

Pituus

15000 mm

Palo-ominaisuudet

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Paloluokitus	Lasivilla: A1; Polyeteenipäällyste: F	EN 13501-1; EN 13501-1
Palamattomuus	Lasivilla: palamaton ; Polyeteenipäällyste: palava	EN ISO 1182; EN ISO 1182

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.